



Produs omologat de COMANDAMENTUL POMPIERILOR
Product approved by ROMANIAN FIREMEN COMMITTEE

POZ. ITEM	REPER PART NAME	MATERIAL / MATERIAL	
		TIP TYPE	SIMBOL SYMBOL
1	Flansa / Flange	otel carbon / carbon steel	OL 37
2	Stut / Socket	otel carbon / carbon steel	OLT 35
3	Reductie / Reduction	otel carbon / carbon steel	OLT 35
4	Stut / Socket	otel carbon / carbon steel	OLT 35
5	Colier / Yoke	otel carbon / carbon steel	OL 37
6	Tesatura de sarma Woven wire	otel inox / stainless steel	10TiNiCr180
7	Duza / Socket	otel inox / stainless steel	20Cr130
8	Bucsa / Bushing	otel inox / stainless steel	20Cr130
9	Flansa / Flange	otel carbon / carbon steel	OL 37

UTILIZARE:

- In componenta instalatiilor fixe de stins incendii la rezervoarele de produse petroliere si lichide inflamabile, instalatii care folosesc ca agent stingator un amestec de aer, apa si lichid spumant (spuma aeromecanica).

APPLICATION:

- in fix fire extinguishing plants at the tanks for petroleum products and inflammable liquids, plants using as extinguishing agent a mixture of air, water and foamy liquid (aeromechanical foam).

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI FUNCTIONALE:

- Intervalul presiunilor de lucru 3.5 ÷ 7 bari;
- Debitul de solutie 200, 400 l/min;
- Grad de înfoiere 7 ÷ 8;

DESIGN AND WORKING CHARACTERISTICS:

- Working pressure range 3.5 ÷ 7 bari;
- Solution flow 200, 400 l/min;
- Growth rate 7 ÷ 8;
- Foamy ratio in water 6 %.
- Dozajul de spumant în apa 6 %.

(dimensiuni in mm / dimensions in mm)

Tip generator Generator type	d1	d2	d3	d4	d5	L	L1	n1	n2	Masa neta Net weight ≈ (kg)
GSA 200 CP	200	160	18	165	125	575	220	8	4	9.8
GSA 400CP						755	310			11